

Gaśnice Proszkowe Przewoźne

Erp Code / 0135202

MBK09-250PA-H1B



25Kg gaśnica przewoźna z 5 metrowym węzłem.
Manometr z zaworem bezpieczeństwa.



GAŚNICĄ MBK09-250PA-H1B
MOŻNA GASIĆ POŻARY
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
O NAJWYŻSZYM NAPIĘCIU
PRACY DO 400 kV WŁĄCZNIE
- ZACHOWUJĄC BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ:

OD 1 DO 6 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1,12 M
PONAD 30 DO 110 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 2 M
PONAD 110 DO 220 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 3 M
PONAD 220 DO 400 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 4 M

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ:
NR EWN.4032.090.2023.PL1
DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
WYDANO NA PODSTAWIE BADANIA
INSTYTUTU ENERGETYKI
LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



W KOMPLECIE METALOWY WSPORNIK

Pojemność	25Kg
Środek Gaśniczy	ABC40%
Temperatura Robocza	-30 to +60 °C
Maksymalne Dopuszczalne Ciśnienie	18 bar
Ciśnienie Próbne	27 bar
Pojemność Zbiornika	30 lt
Wysokość Zbiornika	720±3 mm
Średnica Zbiornika	250±1 mm
Gwint Szyjki Zbiornika	G2"
Materiał Zbiornika	DC01 (St12)
Materiał Zaworu	HPb59-1 (Nikel Plated)
Zawór Bezpieczeństwa	22-28 bar
Waga Brutto (w Przybliżeniu)	60,5 kg
Wymiary (w Przybliżeniu)	1000x390 mm
Wykończenie	RAL 3000
Opakowanie Jednostkowe	1 pc.



Instytut Energetyki Instytut
Badawczy



EN1866



Dbaj o bezpieczeństwo... inwestuj w jakość!

