

GLORIA®**12kg****P 12 M**Gaśnice z zewnętrznym zbiornikiem CO₂

Przenośne

Kartridżowe**Proszek**

**Gaśnice
specjalne
z zewnętrznym
zbiornikiem
CO₂**



P 12 M - specjalna gaśnica do gaszenia metali

Wyposażona w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, długą lancę z aplikatorem i gotowa do użycia natychmiast po otwarciu zbiornika CO₂ gaśnica P 12 M jest doskonałą odpowiedzią na zagrożenie pożarami grupy D, tj. pożarów metali.

Są one trudne do ugaszenia, m.in. ze względu na fakt że proces spalania może następować nie tylko przy dostępie tlenu z powietrza lecz i bez niego – część mieszanin palnych ma w swym składzie utleniacze.

P 12 M – gaśnica z zewnętrznym zbiornikiem dwutlenku węgla do zwalczania pożarów metali.

Ze względu na specjalną konstrukcję gaśnice używane głównie w przemyśle i usługach.

Gaśnice proszkowe Gloria P 12 M mogą być używane do gaszenia pożarów klas:

Typ	A	B	C	D	MED
P 12 M	—	—	—	•	—

Obszary zastosowań:

- Obróbka metali
- Pożary baterii litowych
- Laboratoria farmaceutyczne
- Przemysł chemiczny
- Zakłady rzemieślnicze
- Warsztaty

Uchwyt pistoletowy pozwala na precyzyjne dozowanie strumienia środka gaśniczego.

Wyposażony w wieszak z dwoma gumowymi grometkami - w standardzie.

Łatwy do użycia i wielokrotnego napełniania - łatwość obsługi dzięki przemyślanej konstrukcji.

Wyposażony w wygodną lancę z dyszą - zapewniającą lepszą aplikację proszku bezpośrednio nad pożarem metalu - przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

Przeznaczone do gaszenia pożarów m.in.: potasu, litu, magnezu, sodu i ich stopów

- wodoru sodu, trietyloglinu, metylanu potasu itd. Mogą być one również używane w przypadku pożarów z udziałem uranu w postaci wiórków i kawałków tłoczonych.

Gaśnice także stosowane do gaszenia wiórów lub proszku aluminium - pozostałości z frezowania lub wiercenia.



- Otwórz **Zawór A**. CO₂ jest uwalniane przez **Rurkę syfonu B** do zbiornika gaśnicy.
- Po wytworzeniu się ciśnienia, pojawia się czerwony **Wskaźnik użycia C**.
- Proszek przepływa przez **Rurkę wznosną D** do **Węża E** skąd po naciśnięciu **Pistoletu F** dostaje się do **Aplikatora G** i jest rozpylany.



P 12 M - Uchwyt pistoletu obrotowego.


P 12 M - zewnętrzny naboje CO₂.


P 12 M - Aplikator.

Cechy produktu

- Zbiornik gaśnicy wykonany z wysokiej jakości stali, pokrytej zewnętrznie odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV żywicą poliestrową, wolną od metali ciężkich.
- Zatwierdzony przez TÜV zewnętrzny zbiornik CO₂.
- Solidny metalowy zawór ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa, mocowany na zewnętrznym gwincie za pomocą masywnej nakrętki.
- Gaśnica wyposażona w wskaźnik użycia, informujący o otwarciu zbiornika CO₂.
- Trzy metalowe bolce wspawane w dno zbiornika gwarantujące doskonałe osadzenie gaśnicy w stopie z tworzywa sztucznego.
- Chroniąca gaśnicę wytrzymała, odporna na uderzenia stopa z tworzywa sztucznego, z uchwytem dyszy węża i zbiornika CO₂.
- Gaśnice wyposażone w trwałe węże wykonane z syntetycznego materiału gumowego z wkładką z tkaniny, wolne od związków LABS.
- Zatwierdzone do gaszenia instalacji elektrycznych do 1000 V przy minimalnej odległości gaszenia 1 m.
- Gaśnice oznakowane przez naniesienie trwałego sitodruku.



Typ	Model	PN	Waga pełnej gaśnicy [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Czynnik pędny	Czas działania [s]	Zasięg [m]	Temperatura działania [°C]	Wymiary W/Sz/G, Ø [mm]
P 12 M wielojęzyczna	PM 12 H	800671.1611	≈21	Favorit M	12	CO ₂	35	0,3-0,4	-20 / +60	500 / 270 / 162, 150

P 12 M - dane techniczne

* z zastrzeżeniem zmian technicznych