

Gaśnice Proszkowe

Erp Code / 0135435

MBK17-060PA-VR



Gaśnica **6Kg** z **Manometrem i Zaworem Bezpieczeństwa**.
• **W KOMPLECIE METALOWY WSPORNIK**



GAŚNICĄ MBK17-060PA-VR
MOŻNA GASIĆ POŻARY
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
O NAJWYŻSZYM NAPIĘCIU
PRACY DO 400 KV WŁĄCZNIE
- ZACHOWUJĄC BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ:

OD 1 DO 6 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1,12 M
PONAD 30 DO 110 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 2 M
PONAD 110 DO 220 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 3 M
PONAD 220 DO 400 kV
ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 4 M

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ:
NR EWN.4032.067.2023.PL1
DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
WYDANO NA PODSTAWIE BADANIA
INSTYTUTU ENERGETYKI
LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



W KOMPLECIE METALOWY WSPORNIK

Pojemność	6 Kg
Środek Gaśniczy	ZX PD Standard N
Temperatura Robocza	-30 ~ +60 °C
Maksymalne Dopuszczalne Ciśnienie	17 bar
Ciśnienie Próbne	30 bar
Pojemność Zbiornika	6.72 lt
Wysokość Zbiornika	437±2 mm
Średnica Zbiornika	150±2 mm
Gwint Szyjki Zbiornika	M30x1,5
Materiał Zbiornika	DC01
Materiał Zaworu	AA6061
Zawór Bezpieczeństwa	22~27 bar
Waga Brutto (w Przybliżeniu)	9,56 kg
Wymiary (w Przybliżeniu)	160x160x535 mm
Wykończenie	RAL 3000
Opakowanie Jednostkowe	1 pc.



Instytut Energetyki Instytut
Badawczy

Czarna podstawa
Dopasowana do
zbiornika
Dostępna na
zamówienie



Dbaj o bezpieczeństwo... inwestuj w jakość!